

**Descrizione**

Il CS Flexo Matt Film è un film trasparente formulato per la produzione delle separazioni colore, immagini retinate e disegni al tratto, per mezzo di plotter a getto d'inchiostro, di medio e largo formato.

Il CS Flexo Matt Film ha un supporto in poliestere antistatico di 0,130 mm (5 mil) con una eccellente stabilità dimensionale ed è trattato in ambiente totalmente asettico. Lo strato recettore del film si basa su tecnologia nanoporosa che permette un assorbimento ottimale dell'inchiostro, un preciso controllo della dimensione della goccia, ed una buona densità del nero, utilizzando inchiostri originali.

Il CS Flexo Matt Film è componente fondamentale del sistema "Plotter to Film" (Digital Ferrania Grafica), che consente il controllo totale interno del flusso di lavoro di pre stampa.

**Applicazioni**

Il CS Flexo Matt Film è ideale per applicazioni Flexo (stampa negativa) e ovunque sia preferita una finitura opaca, con lineatura di retino da 20 a 180 lpi, oppure con sistema di retinatura FM (punto stocastico a dimensione variabile).

**Principali caratteristiche**

- Compatibile con stampanti a getto d'inchiostro termiche e piezoelettriche
- Compatibile con inchiostri pigmentati ed a base acquosa
- Buona densità del nero
- Buona definizione
- Ottime caratteristiche di asciugamento
- Resistente all'acqua

**Caratteristiche fotografiche**

- $D_{min} \text{ Vis} < 0.06$ ,  $D_{min} \text{ UV} < 0.15$
- $D_{max} \text{ Vis} > 2.40$
- $D_{max} \text{ UV} > 4.00$  (i valori di  $D_{max}$  possono variare in funzione degli inchiostri forniti dai diversi OEM)

**Caratteristiche fisiche**

- Superficie stampabile, trattata per favorire contatto e copiatura su polimero
- Eccellente stabilità dimensionale
- Asciugatura istantanea
- Ottime proprietà antistatiche per prevenire accumulo di polvere durante la lavorazione
- Ottima planarità
- Peso 175 g / sqm - Spessore 135  $\mu\text{m}$

### **Vantaggi del prodotto nell'applicazione "Plotter to Film"**

- Basso livello d'investimento, bassi costi operativi
- Costi ridotti in particolare su grandi formati nei confronti dei sistemi CtF
- Flessibilità di stampa con possibilità di grandi e piccoli formati
- Totale assenza di trattamento chimico e relativi costi di smaltimento
- Operatività in luce ambiente
- Output digitale diretto su film

### **Compatibilità' con Stampanti e Parametri di Stampa**

La qualità di stampa può dipendere da parametri / caratteristiche della stampante / inchiostro e dal tipo di immagine / programma usati. Il CS Flexo Matt Film utilizzato con il sistema "Plotter to Film" (CS Flexo Matt Film + OptiJetRIP + Plotter Epson) offre ottimi risultati, sia con tecnologia FM che AM.

Per la realizzazione di separazioni colore e' richiesto un RIP specifico (es. Ferrania OptiJetRIP, RIP Onyx 6.0, FilmGate, Ergosoft PosterPrint, PosterShop RIP, Wasatch SoftRIP).

### **Formato rotoli**

<b>Rotoli</b>
43,1 cm X 30,5 m
61,0 cm X 30,5 m
<b>91,4 cm X 30,5 m</b>
111,8 cm X 30,5 m
<b>121,9 cm X 30,5 m</b>

Nota:

I formati evidenziati in giallo, sono disponibili su ordini di almeno 20 rotoli, Consegna a 2 mesi.

#### **Servizio Tecnico:**

Email : [service@ferraniagrafica.it](mailto:service@ferraniagrafica.it)

Phone : +39 019 9380004

#### **Vendite:**

Email : [sales@ferraniagrafica.it](mailto:sales@ferraniagrafica.it)

Phone : +39 019 9380002/3

Mobile : +39 335 1314001 \_ +39 335 1360831

#### **Servizio Clienti:**

Email : [info@ferraniagrafica.it](mailto:info@ferraniagrafica.it)

Phone : +39 019 9380000